

WATER
Engineering CO.LTD.

高性能オイルキャッチャー グリーンマット



本製品は**低価格**・**高性能**の吸油材です。

<製品仕様> 材質：PP100%

商品名	寸法 (cm)	枚数 (1箱)	重量 (1箱)
GM-400	50×50×0.4	100枚	10Kg
GM-200	50×50×0.2	100枚	5Kg

<油吸着量>

吸着量	油の種類	A重油	B重油	C重油	軽油	灯油	機械油
	オイルキャッチャー 1g あたり		9g	11g	11g	10g	9g
GM-400 1枚あたり		900g	1100g	1100g	1000g	900g	1100g
GM-200 1枚あたり		450g	550g	550g	500g	450g	550g

用途

- 海洋、港湾、河川などへの流出油処理
- 水田、養殖池などへの油流出防止
- 工場・施設の浮遊油処理

注意点

- 油を回収する目的以外には使用しないで下さい。
- 可燃性ですので火気に近づけないで下さい。
- 油を吸着させた製品は、産業廃棄物処理業者に相談して処理するか、大気汚染防止法に従って焼却処理をしてください。
- 製品の品質安定のため、直射日光を遮断でき、高温、多湿を避けた室内で保管して下さい。

(株)ウォーターエングニアリング

〒933-0331 富山県高岡市中保538

TEL (0766) 31-5830

FAX (0766) 31-5831