

WATER
Engineering CO.LTD.

繊維カーボンカートリッジ

オリジナル開発商品

高性能・高品質・水処理設備(RO・イオン交換)
最適カートリッジ

高性能・高品質・水処理設備(RO・イオン交換)最適カートリッジ
ユニチカ(株)の高機能前処理フィルターカートリッジです

(別途技術資料用意しております)

仕様

【寸法】

・外形：φ65 / 内径 φ30×長さ L252

【全仕様】

- ・活性炭層の構成
 - *繊維状活性炭 A-15 1, 700m²/g(B. E. T法)
 - *粒状活性炭 浄水用
 - *バインダー繊維
- ・最内層部 コア
 - *材質: 低融点ポリエステル
 - *寸法: φ37/φ30×L248
- ・最外層部 不織布フィルター
 - *ユニチカ スパンボンド不織布(エルベス)
(材質: ポリエチレン・ポリエステル)
- ・エンドキャップ
 - *材質: 5倍発砲ポリエチレン
 - *厚み: 2mmt 両端

【性能】

- ・遊離残留塩素除去性能 100m³
 - *通水流量 8L/min
 - *遊離塩素濃度 入口 1ppm
出口 0. 2ppm
- ・ろ過精度 約 3μm
- ・初期圧力損失 約 0. 02MPa



販売元 フィルターの総合商社

(株)ウォーターエンジニアリング

〒933-0331 富山県高岡市中保538

TEL: (0766) 31-5830

FAX: (0766) 31-5831